

Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für Zivilschutz		Typenblatt		DMF	
Referat V A 2		Dekontaminations-Mehrzweckfahrzeug		Stückzahl: 229	
Bezeichnung des Fahrzeugs: So-Kfz. Zivilschutz, Entgiftungswagen					
Fahrzeugtyp: MAN 13.168 HA/2		BA-Nr.: 1045/74, 1057/74, 1059/74, 1108/75, 1085/76, 1047/77, 1053/78, 1093/78, 1040/79, 1072/79, 1105/80		Forderung an den Kraftfahrer: Klasse 2, später Klasse C, mit Anhänger >750 kg C+E	
Größenklasse: N3 (>12t)					
Hersteller: MAN AG					
Fahrgestell	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Langhauber, Truppfahrerhaus / 3 Sitzplätze Allrad 2 / 4x4 ja			
Motor	Typ/Art/Takt Leistung/Drehmoment, max. Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	D 2555 M; 4Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Wasserkühlung 124(168) kW (PS) bei 2300 U/min. 9445 cm³ 5 / Reihe Einspritz-/Zündfolge: 1 - 2 - 4 - 5 - 3			
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Zweikreis-Druckluftbremse, automatisch lastabhängig geregelt Handfeststellbremse, gestängelos, durch Federspeicher auf die Hinterräder wirkend Motorbremse; druckluftbetätigte Auspuffbremse mit elektr. Steuerung des Anhängermagnetventils			
Räder	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	6 / - Stück zwillingsbereift 10.00 R 20 - 16 PR S + G / Scheibenräder 7,5 - 20 1. 6,5 2. 7,0 bar			
Elektroanlage	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	24 V 12 V 110 Ah 2 Stück 28 V 756 W			
Fahrleistungen	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	--- % bei 13000 kg --- mm 83 km/h 83 km/h 1/100 km km 19,2 m	Gewichte und Lasten (kg)	zul. Gesamtgewicht: 13000 Leergewicht: 7100 Nutzlast: 5900 Achslast, leer: 1. 2. Achslast, zul.: 1. 5300 2. 8800 Anhängelast gebremst: 14500 ungebremst: 1500	
Abmessungen (mm bzw. °)	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Planen-Scheitelhöhe Höhe der Anhängerkupplung	L: 7900 B: 2500 H: 3500 330 1. 1940 2. 1666 4600 vorn: 25° hinten: 15° 1238 2013 838	Kuppelbarkeit	Anhängerkupplung, Typ: Rockinger, 51 G 135 Anhängerdose/Typ/Volt: 24 V, 15polig Bremsanlage: Zweikreis-Zweileitung Stützlast: 50 kg	
Aufbau	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm)	Pritsche mit Spiegel und Plane; Bordwände als Arbeitsbühne / keine Sitzplätze Verlastung der Dekon-Anlage sowie Betrieb der Dekon-Anlage Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: 5125 Breite: 2400 Höhe: 800; Stirnwand 1500 Länge: 5050 Breite: 2325 Höhe: 800			
Füll-Mengen	<u>Angaben in Liter</u>		Motor: (ohne Filter)		
Kraftstoffbehälter: 140,0	Einspritzpumpe: ---	Defrosterpumpe: nach Bedarf	Motor: (mit Filter) 18,5		
Kühlanlage: 25,0	Kupplung: nach Bedarf	Schaltgetriebe: 11,0	Hinterachs Antrieb: 3,7		
Bremsanlage: ---	Lenkgetriebe: 3,6	Nebenantrieb: ---	Vorderachs Antrieb: 3,7		
Fahrerhaushydraulik: ---	Lenkhilfe: ---	Verteilergetriebe: 3,8	Radvorgelege: ---		
			Kipphydraulik: ---		
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmluftheizung	Zusatzheizung: keine			
		Art/Typ: ---			
		Heizleistung: ---			
		Verbrauch/Brennstoffart (l/h): ---			
Sonstiges/Fristen: - siehe Rückseite -			Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -		

Sonstiges / Fristen		
Zwischenuntersuchung	:	--- Monate
Bremssonderuntersuchung	:	24 Monate
Hauptuntersuchung	:	24 Monate
Abgasuntersuchung	:	12 Monate

Zusatzausstattung
1 Rundumkennleuchte, blau, mit Tonfolgeanlage
1 Batterietrennschalter nach VDA 72 75 im Fahrerhaus
1 Hydrowinde 5000 H/2-96, Fabrikat Rotzler, 50 kN Zugkraft nach vorn, 100 kN Zugkraft nach hinten über Umlenkrolle mit Schäkel
1 Chlorkalk-Streuvorrichtung mit Elektromotor und Steuerschalter
1 Wassersprühvorrichtung

